

CONSEILS D'ENTRETIEN SOLID SURFACE

A l'installation un plan de travail Solid Surface a une finition satinée. Avec le temps il prendra cependant un aspect plus doux et soyeux.

- Nettoyage quotidien

Servez-vous simplement d'un chiffon humide et d'un détergent doux en spray ou d'un dégraissant ménager standard (Cif, par exemple). Nettoyez toujours en effectuant un mouvement circulaire. Rincez ensuite plusieurs fois à l'eau chaude.

Il est préférable d'essuyer les éclaboussures dès qu'elles se produisent et d'enlever tous les résidus d'huile et de graisse laissés par les aliments dans l'évier, à l'aide d'un détergent ou d'un nettoyant pour surfaces dures. Vaporisez l'évier avec un mélange d'une part d'eau pour trois parts d'eau de Javel, puis laissez agir quelques heures ou pendant la nuit. L'exposition doit être limitée à 16 heures. Au matin, rincez ou nettoyez avec un chiffon humide.

- **Si un dépôt calcaire s'est formé avec le temps, versez du 'Viakal gel' sur la zone concernée, laissez agir 2 à 4 minutes**, puis enlevez le produit avec un torchon souple. Rincez ensuite plusieurs fois à l'eau chaude et avec un torchon en microfibre.

LES PRODUITS CHIMIQUES :

Une éclaboussure accidentelle d'un produit chimique puissant doit être rincée immédiatement et abondamment avec un mélange d'eau et de savon afin de ne pas endommager le plan de travail ! En cas de tache de vernis, utilisez un dissolvant sans acétone, puis rincez à l'eau. L'exposition non détectée ou prolongée à des produits chimiques risque d'endommager la surface.

LA CHALEUR :

- **Utilisez toujours un tapis isolant, un dessous-de-plat (à pieds en caoutchouc) ou un tapis d'évier, pour poser une casserole brûlante.** Ne posez jamais de casserole brûlante, en particulier en fonte, directement sur un plan de travail ou dans un évier Solid Surface.
- **Ne jamais verser des liquides bouillants directement dans l'évier sans faire couler le robinet d'eau froide.**
- **Utilisez toujours le feu correspondant à la taille de la casserole, et centrez bien celle-ci.**

LES RAYURES :

Le Solid Surface finit par se rayer légèrement au cours d'une utilisation quotidienne normale :

- **Ne coupez rien directement sur une surface Solid Surface** : la lame entamerait le plan de travail. Servez-vous d'une planche à découper.
- **Les rayures, la poussière et l'usure normale sont plus visibles sur les couleurs sombres très pigmentées que sur les teintes plus claires et texturées** (pour plus de détails, référez-vous à notre brochure sur le choix des couleurs).